

Pflegehinweise für
**MASSIVHOLZ-
ARBEITSPLATTEN**



WAGNER & SCHÖNHERR
MASSIVHOLZ-PRODUKTE

Natürlich.

Mit ihrer natürlichen Schönheit veredelt eine Massivholz-Arbeitsplatte Ihre Küche. Die feine Oberflächenstruktur ist bei jeder Holzart einzigartig. Robust und strapazierfähig ist eine Massivholz-Platte dennoch. Sie kann in ihrem Küchenleben viel ertragen. Nahezu täglich ist sie Feuchtigkeit, Fetten und Flüssigkeiten ausgesetzt. Doch man sieht ihr die Strapazen nicht an, denn sie ist gut vorbereitet!

Die Platte wird von uns werkseitig feingeschleift. Danach wird ein biologisch einwandfreies Wachsöl in die Oberfläche einmassiert. Das Öl dringt in das Holz ein und belebt die natürliche Maserung, verschließt dabei aber nicht die Poren. Das Holz kann mit der Raumluft „atmen“, die Oberfläche ist vor Schmutz und Flüssigkeiten geschützt. Die Endhärte des Wachsöls ist nach **ca. 14 Tagen** erreicht. Damit ist die Platte lebensmitteltauglich und wasserabweisend.

Außerdem besitzt Massivholz einen hohen Anteil an natürlichen Enzymen, die unerwünschte Bakterien bekämpfen.

Damit die unverwechselbare Optik ihrer Massivholz-Arbeitsplatte dauerhaft erhalten bleibt, sollte sie mit unserem speziellen Pflegeöl nachbehandelt werden. Unser Pflegeset aus natürlichen Ölen und ohne Lösungsmittel unterstützt die Schönheit des Holzes.

Übrigens:

Massivholz ist Aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften feuchtigkeitsregulierend. Es nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder über seine offene Oberfläche ab. Das heißt im Sommer bei hoher Luftfeuchtigkeit dehnt sich das Holz aus (quillt) und im Winter in beheizten Räumen mit niedriger Luftfeuchtigkeit zieht sich das Holz zusammen (schwindet). Bei zu geringer Raumfeuchtigkeit kann es zu Rissbildungen im Holz kommen. Eine Luftfeuchtigkeit von 45 bis 55 % wird deshalb empfohlen. Das ist ebenso ideal für das menschliche Wohlbefinden wie für die Massivholz-Platte.

Pflegeleicht.

Pflege

- **Die erste Pflege erfolgt nach der Montage in Ihrer Küche und ist innerhalb des ersten Monats 2-3 mal zu wiederholen.**
- **Danach 2-3 mal jährlich oder nach Bedarf.**

Wichtig!

Bitte achten Sie darauf, das die Massivholzplatte keiner Langzeitwirkung z.B. durch Feuchtigkeit von nassen Tüchern, Tassen oder Vasen ausgesetzt wird.

Verschüttete Flüssigkeiten bitte sofort sorgfältig abwischen.

Damit Ihre Massivholz-Arbeitsplatte ihre natürliche Schönheit behält empfehlen wir zur täglichen Reinigung ein sauberes, feuchtes Baumwolltuch.

Bitte verwenden Sie zur Oberflächenreinigung keine scharfen Reiniger, konzentrierten Seifen, Scheuerpulver oder Schmierseife.

Nachbehandlung der Platte:

- **wenn die Arbeitsplatte stumpf ist und Wasser nicht mehr abperlt.**
- **wenn die Arbeitsplatte Gebrauchsspuren oder Ränder hat.**
- **wenn die Arbeitsplatte Haarrisse aufweist.**

Kleine Oberflächenverletzungen, Ränder und Flecken können durch abschleifen, mit dem Schleifkissen (siehe Abbildungen unten) behandelt und anschließend mit Pflegeöl beseitigt werden.

- **Pflegeöl dünn auftragen, verteilen und ein paar Minuten einziehen lassen.**
- **Anschließend überschüssiges Öl mit einem trockenen Baumwolltuch entfernen.**
- **Ränder und Flecken mit dem Schleifkissen im Maserungsverlauf abschleifen.**
- **Perlt Wasser von der Platte ab, ist das Holz mit Pflegeöl gesättigt.**

