

HSK Aluminium Spiegelschränke:

Reinigung/Pflege:

Zur Reinigung des Spiegelschranks verwenden Sie bitte ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch. Hartnäckige Verunreinigungen mit einem in heißen, klaren Wasser ausgewaschenen und ausgewrungenen Fensterleder abwischen. Spiegelkanten stets trocken abreiben. Verwenden Sie keinesfalls aggressive Reinigungsmittel, Glasreiniger oder sonstige Chemikalien. Keine offenen Chemikalien wie Nagellackentferner, WC-Reiniger usw. in Spiegelnähe stehen lassen.

HSK Duschkabinen Echtglas:

Reinigung/ Pflege:

Wir empfehlen Ihnen, Ihr Badezimmer nach dem Duschen zu lüften und die Duschkabinen regelmäßig zu reinigen. Zur Reinigung empfehlen wir flüssige Spül- oder Reinigungsmittel sowie Wasser. Bitte keine Scheuermittel oder Lösungsmittel verwenden. Benutzen Sie bei der Reinigung ein weiches Tuch oder einen Schwamm.

Zu Beschädigungen an Profilen, Scharnieren, Griffen und Glasbeschichtungen führen Reinigungsmittel mit einem PH-Wert unter 3 oder über 10. Diese dürfen zur Reinigung nicht verwendet werden. Oberflächen- und Materialschäden aufgrund unsachgemäßer Behandlung oder Reinigung unterliegen nicht unserer Gewährleistung und Garantie.

Silikondichtstoffe bzw. Silikondichtschnüre gehen mit Reinigungsmitteln, der Luft und Wasser eine Verbindung ein, durch die ein Auftreten von Schimmel oftmals nicht vermieden werden kann. Laut chemischer Industrie sind Silikondichtstoffe bzw. Silikondichtschnüre nicht gegen Schimmelbildung resistent.

Wichtig: Schimmel berechtigt nicht zum Umtausch des Produktes bzw. Minderung des Kaufpreises, da es sich um eine pflegebedingte Ursache handelt. Die beweglichen Teile (Scharniere, Rollen, Elemente) im Bedarfsfall mit Vaseline behandeln bzw. nachjustieren.

Glasversiegelung:

Glasprodukte, die mit einer speziellen werkseitigen Glasversiegelung behandelt wurden, benötigen eine besondere Pflege.

1. Regelmäßige Reinigung nach jedem Duschen – abziehen mit Wischer.
2. Spülung mit Wasser oder nicht säurehaltigen Reinigungsmitteln.
3. Wir empfehlen unsere Glaspflegeprodukte.

TIPP: Sie erkennen die Glasversiegelung indem Sie den Wassertest machen. Die Innen- und Außenseite der Dusche mit Wasser benetzen und das Abtropfverhalten beobachten (Lotuseffekt).

HSK Designheizkörper:

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bei der Montage von Heizkörpern ist zu beachten, dass die Befestigung des Heizkörpers so dimensioniert wird, dass sie für die bestimmungsgemäße Verwendung und vorhersehbare Fehlanwendung geeignet ist. Hierbei sind insbesondere die Verbindung mit dem Baukörper sowie dessen Beschaffenheit, die Eignung des Montagezubehörs und die mögliche Belastung des Heizkörpers nach erfolgter Montage zu prüfen.

Der Heizkörper darf nur zum Heizen von Innenräumen und zum Trocknen von leicht feuchten, in Wasser gewaschenen Textilien verwendet werden. Der Heizkörper muss beim Trocknen in Betrieb sein. Jeder andere Gebrauch ist nicht bestimmungsgemäß und daher unzulässig.

Pflege des Produktes

Reinigen Sie den Heizkörper mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch. Benutzen Sie milde Reinigungsmittel, die frei von scheuernden, säure- und chlorhaltigen Inhalten sind.

Bei Spritzwasser, Heizkörper sofort trocknen.

Sie gewährleisten dadurch eine dauerhafte einwandfreie Optik der Heizkörperoberfläche.

HSK RenoDeco – Designplatten:

Reinigung/ Pflege:

Wir empfehlen Ihnen, Ihr Badezimmer nach dem Duschen zu lüften und die Designplatten regelmäßig zu reinigen. Die besten Resultate werden durch ein weiches Tuch, Microfaser-Tuch oder Chamois-Leder mit nicht scheuernder Seife (z. B. Spülmittel) und warmes Wasser erzielt.

- Verwenden Sie niemals Bürsten oder abrasive Reinigungsschwämme wie z.B. SCOTCH BRITE.

- Verwenden Sie haushaltsübliche Reinigungsmittel. Dieses sollte zuvor an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit geprüft werden.

Zu Beschädigungen an Profilen und Beschichtungen führen Reinigungsmittel mit einem PH-Wert unter 3 oder über 10. Diese dürfen zur Reinigung nicht verwendet werden. Oberflächen- und Materialschäden aufgrund unsachgemäßer Behandlung oder Reinigung unterliegen nicht unserer Gewährleistung und Garantie.

Silikondichtstoffe bzw. Silikondichtschnüre gehen mit Reinigungsmitteln, der Luft und Wasser eine Verbindung ein, durch die ein Auftreten von Schimmel oftmals nicht vermieden werden kann. Laut chemischer Industrie sind Silikondichtstoffe bzw. Silikondichtschnüre nicht gegen Schimmelbildung resistent. Saugnäpfe von Gegenständen (z.B. Seifenhalter etc.) können durch chemische Reaktionen Abdrücke hinterlassen, die sich nicht entfernen lassen, daher wird von dem Anbringen von Saugnäpfen abgeraten.

Wichtig: Schimmel berechtigt nicht zum Umtausch des Produktes bzw. Minderung des Kaufpreises, da es sich um eine pflegebedingte Ursache handelt.

Versiegelung:

Produkte, die mit einer speziellen werkseitigen Versiegelung behandelt wurden, benötigen eine besondere Pflege.

1. Regelmäßige Reinigung nach jedem Duschen – Abziehen mit Wischer mit weicher Gummilippe.
2. Spülung mit Wasser oder nicht säurehaltigen Reinigungsmitteln.

HSK Armaturen:


PFLEGEHINWEISE

Um die unterschiedlichsten Oberflächen der Armaturen, wie z.B. Chrom, Glas oder Kunststoff, richtig zu pflegen und zu reinigen, sind einige Regeln zu beachten:

- Um der Kalkentwicklung vorzubeugen sollten die Armaturen täglich mit einem feuchten Tuch gereinigt und anschließend mit einem weichen Tuch trocken gerieben werden.
- Wir empfehlen für die Pflege nur Neutralseife zu verwenden.
- Das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Produkt aufsprühen, sondern mit einem Lappen auftragen (verhindert die Ansammlung von Reinigungsmittel).
- Beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanleitungen und Bedienungshinweise der Reinigungsmittel.
- Nach jeder Reinigung das Reinigungsmittel mit ausreichend kaltem, klarem Wasser gründlich abspülen.
- Körper- und Haarpflegeprodukte nach Verwendung rückstandslos entfernen um Beschädigungen der Armatur zu vermeiden.
- Vor der Installation sind die Leitungen nach EN 806 mindestens 3 Minuten zu spülen.



Die Düsen an den Hand und/ oder Kopfbrausen müssen, um das Ansammeln von Kalk in den Düsen zu vermeiden, regelmäßig gereinigt werden.



Dazu einfach mit dem Daumen über die Düsen streichen



Schäden durch nicht ausreichende oder unsachgemäße Reinigung fallen nicht unter die Garantiebedingungen.

- Achtung: Reiniger auf der Basis von Essigsäure, Salzsäure, Chlorbleiche oder Ameisensäure können erheblichen Schaden hervorrufen!
- Laugenhaltige Reiniger wie Fugenreiniger und Schimmelentferner können bei unsachgemäßem Gebrauch Schäden an den Glasbeschichtungen hervorrufen.
- Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden (Scheuermilch, usw.).
- Keine Hochtemperaturreinigungsmittel verwenden (Dampfreiniger), da der heiße Wasserdampf Metallbauteile und Beschichtungen angreift.
- Keine chemischen Reiniger in der Nähe von Armaturen lagern. Die Ausdünstung von Chemikalien können die Armaturen beschädigen.
- Beschädigte Oberflächen erleichtern das Eindringen und Unterwandern von Reinigungsmitteln unter die Chromschicht und verstärken so die Beschädigung. Daher müssen Armaturen mit beschädigten Oberflächen ausgetauscht werden (Verletzungsgefahr!).



HSK Duschwannen:

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Duschwanne ist für den Hausgebrauch zur persönlichen Hygiene vorgesehen.

Die Duschwanne darf nur in Innenräumen Verwendung finden.

Jeder andere Gebrauch ist nicht bestimmungsgemäß und daher unzulässig.

Pflege des Produktes

Gehen Sie bei der Pflege und Reinigung der Duschwanne (Marmor-Polymer/ Acryl) wie folgt vor:

- › Tägliche Reinigung / Trocknung mit einem weichen Tuch / Schwamm und einem herkömmlichen Spülmittel oder ausgewiesenem Pflegemittel (Acryl) mit einem pH-Wert zwischen 3-10.
- › Nach der Benutzung der Pflegemittel immer mit reichlich klarem Wasser nachspülen.
- › Kalkablagerungen mit Haushaltsessig reinigen und mit reichlich klarem Wasser nachspülen
- › Fläche abziehen und mit einem weichen Tuch trocknen.

Gilt nur für Hochglanzflächen:

Polieren Sie matt gewordene Flächen mit Polierpaste auf. Verwenden Sie dafür einen trocknen Lappen. Polieren Sie die Wanne mit einem weichen Tuch nach. Schleifen Sie tiefere Kratzer im Acryl mit einem Schleifpapier (Körnung 600) ab. Schleifen Sie die Stelle mit einem feinen Schleifpapier (Körnung 1200) nach.

Polieren Sie die Stelle anschließend mit Polierpaste.

Besonderer Hinweis:

- › Verwenden Sie keine Scheuermittel!
- › Verwenden Sie keine Kalkentferner und Chlorreiniger!
- › Achten Sie bei der Verwendung von Haarfärbemitteln, Ölen und Moorbädern darauf, dass diese nicht auf der Oberfläche eintrocknen.
- › Lösen Sie Badesalze separat in einem Gefäß auf und geben die Lösung dann erst ins Badewasser.

Pflege des Produktes

Anti-Slip-Beschichtung:

Pflegen und Reinigen Sie die Beschichtung mit herkömmlicher Seife und einer weichen Bürste. Klären Sie die Fläche mit reichlich klarem Wasser, ziehen diese ab und trocknen abschließend diese mit einem weichen Tuch.

Silikondichtstoffe:

Silikonfugen zwischen Wanne und Wand sind Wartungsfugen und stellen keine Abdichtungsmaßnahme dar. Reinigen Sie die Silikondichtstoffe eventuell mit ausgewiesenem Silikonreiniger.